

# CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PILONNEUSE

BT 80 D



**Longue durée de vie**  
Protection intégrale du moteur



**Excellente fiabilité**  
Le plus grand filtre à air du marché



**Manipulation aisée**  
Volant à suspension

Volume(s) d'expédition en m3

BT 80 D


0,268

### Equipements standards

- Timon Anti Vibratile
- Carter de filtre à air autonettoyant
- Filtre à carburant intégré
- Protection moteur renforcé
- Arrêt moteur intégré dans le timon
- Fréquence variable
- Anneau d'élinguage central
- Roulettes sur timon pour un chargement plus facile
- Décompression semi-automatique
- Lanceur
- 3-2-1 Warranty

### Equipements en option

- Dispositif de transport avec pneus anti-crevaisson
- Largeurs des pilons (280-290mm)
- Outillage
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY



### Dimensions en mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	350	1000	765	335	330

### Caracteristiques Techniques

#### Poids

Poids de service CECE .....	kg	81
Poids à vide .....	kg	80

#### Dimensions

Largeur de travail (pieds dameur) .....	mm	330
---	----	-----

#### Caracteristiques de marche

Vitesse de travail max. ....	m/min	16
------------------------------	-------	----

#### Entrainement

Fabricant du moteur .....	Yanmar
Type .....	L 48
Norme sur les gaz d'échappement .....	non EPA
Refroidissement .....	air
Nombre de cylindres .....	1
Puissance ISO 3046 .....	kW 3,1
Régime du moteur .....	min-1 3.600
Carburant .....	gasoil
Entraînement .....	méc.
Consommation carburant valeur moyenne .....	l/h 0,7

#### Systeme de vibration

Fréquence .....	Hz	8- 11,5
Force de frappe .....	kN	17,5

#### Capacites

Carburant .....	l	3,0
-----------------	---	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 540 54 010

151215 Sa

**BOMAG**  
Hellerwald  
D-56154 Boppard  
B.P. 5162  
D-56149 Boppard  
Tél. (0)6742 - 1000  
Fax (0)6742 - 3090

