

Septembre 2016

Piqueur SDS MAX "UVP" + Induction



Piqueur SDS MAX 1500 W - 20 Joules EPTA - 12,2 Kg



H 60MEY

Gencode 4966376256327

UVP = ANTI-VIBRATION

Grand confort d'utilisation grâce au système UVP

Coffret - 1 Pic

- Electropneumatique : puissance et précision
- Variateur électronique (x 4) → travail adapté et maîtrisé
- Emmanchement rapide : fixation du burin facilitée
- Système "Vario-lock" : ajustement rapide sur 12 positions du burin
- Protection anti-vibration → confort et protection de l'utilisateur
- Poignées arrières basse vibration : confort d'utilisation
- Poignée auxiliaire soft-grip pour une parfaite prise en main
- Carter en alu. → solidité / légèreté et durée de vie accrue



Moteur "brushless - induction" filaire

Brushless : Moteur sans charbon

Haute performance puissance & longévité

- Pas de maintenance : plus longue durée de vie
- Voltage stable : meilleure performance (avec rallonge ou groupe électrogène)
- Contrôle de la vitesse [constante & variable] : travail parfaitement maîtrisé
- Protection contre les surampérages : durée de vie accrue du moteur

Sélecteur électronique de frappe	1500	NC	NC	2100
cps/min	1500	NC	NC	2100

CARACTÉRISTIQUES

	H 60MEY
Puissance	1150 W
Frappe	1500 - 2100 cps/min
Force de percussion	20 Joules (EPTA)
Niveau puissance sonore	99 dB(A)
Niveau pression acoustique	88 dB(A)
Emission de vibration	11 m/s ²
Poids	12,2 kg
L x l x H	585 x 263 x 115 mm

ACCESSOIRES STANDARDS

Poignée auxiliaire	1
Pic	1
Coffret	1

APPLICATIONS

Démolition BTP - TP. Piquage / burinage béton, rainurage, damage, bouchardage, bordure béton, extraction gravillons route



*valeurs de vibration tri-axial selon EN60745-2-6 et conformes à ISO4871



HITACHI 3 ANS DE GARANTIE Inscription et conditions sur notre site www.hitachi-powertools.fr

Photos de présentation non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf mention contraire. HITACHI se réserve le droit de modifier certaines caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires livrés en standard. Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles d'HITACHI Power Tools France s.a.s