

GEOMAX LASER ROTATIF ZONE 60DG

RÉFÉRENCE 27115000, 27116000, 27117000



MIT DEN BESTEN MESSEN

LASER D'INCLINAISON 2-AXES, HORIZ. ET VERTICAL, ENTièrement. AUTOMATIQUE

- Les lasers de la gamme GeoMax sont robustes (IP67), diversifiés (900 mètres portée) et offrent un excellent rapport qualité-prix.
- Laser d'inclinaison 2 axes, entièrement automatique (DG-Dual Grade) jusqu'à 15 % qualifié pour tous les chantiers.
- Avec la télécommande ZRC60 vous avez le contrôle jusqu'à 300 m.
- A l'aide du display tous les ajustages d'inclinaison sur les 2-axes, horizontal et vertical, sont très faciles.
- Meilleure application : extérieur.



APPLICATIONS

- Auto-nivellement rapide.
- Class laser 1.
- Peut être incliné dans deux axes jusqu'à $\pm 15\%$.
- Display digital de l'inclinaison aussi visible sur la télécommande.



SPÉCIFICATIONS

Précision	$\pm 0,5$ mm à 10 m
Portée avec récepteur	\varnothing 900 m
Diode laser	visible 635 nm (Rouge), classe 1
Plage d'auto nivellement	± 6
Plage de température	-20°C jusqu'au +50°C
Alimentation	4-8 Alkali D-Cell (D), Lithium-Ion
Inclinaison	$\pm 15\%$ sur un axe jusqu'à 3 % de l'axe transversal jusqu'au 10 % sur deux axes
Durée de fonctionnement	> 40 heures
Dimension / Poids avec piles	240 x 215 x 215 mm / 3.400 g
Étanchéité	IP67
Avertissement de TILT	oui



CONTENUS DE LA LIVRAISON

GeoMax Zone 60DG, coffret de transport, récepteur ZRB35, batterie avec chargeur, manuel sur CD, Quick start guide, instructions de sécurité et télécommande ZRC60, réf. 27115000.

En option, disponible sous forme de kit avec un autre récepteur :

- Réf. 27116000 avec récepteur ZRP105
- Réf. 27117000 avec récepteur ZRD105

